

МИНИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ LLB3-63



LLB3-63/1P



LLB3-63/2P



LLB3-63/3P



LLB3-63/4P

Разрывная мощность

Стандартный	Номинальный ток(A)	Полюс	Номинальное напряжение(V)	Разрывная мощность(A)	
BS3871-1	1 to 40	1	240	6000	
		2,3,4	415	6000	
	50 to 60	1	240	4000	
		2,3,4	415	4000	
IEC157-1	1	1	220/240	10000	
		2,3,4	220/240	20000	
		2,3,4	380/415	10000	
	3	1	220/240	8000	
		2,3,4	220/240	20000	
		2,3,4	380/415	8000	
	10 to 40	1	1	220/240	7000
			2,3,4	220/240	16000
			2,3,4	380/410	8000
		50	1	220/240	6000
			2,3,4	220/240	10000
			2,3,4	380/410	6000
60	1	1	220/240	5000	
		2,3,4	220/240	10000	
		2,3,4	380/410	5000	
BS3781-1	1 to 40	1	240	4000	
		2,3,4	415	4000	
IEC157-1	1 to 40	1	220/240	6000	
		2,3,4	220/240	12000	
		2,3,4	380/415	6000	

Марка

Номинальная температура 40°C

Номинальное напряжение 240V/415V AC

Номинальный ток(C): 1, 3, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 60, 63A
(D): 1, 3, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 25, 32, 40A

Стойкость электричества не ниже 6000 раз

Стойкость механизма не ниже 2000 раз

Размер

